

Moduli di distribuzione dell'aria a ventilazione forzata



UTCT0600



UTCT0600 slim

Gamma di moduli di distribuzione dell'aria sottopavimento UTCT

Per gli uffici singoli, che richiedono una regolazione estremamente personalizzata del comfort, o per le sale riunioni, in cui il carico deve essere gestito in maniera rapida, i moduli di distribuzione aria sottopavimento UTCT permettono di distribuire l'aria direttamente o di post-trattarla in modalità riscaldamento/raffreddamento, ricircolo o funzionamento misto. Negli edifici con pareti in vetro esposte alla radiazione solare, l'aria viene erogata tramite griglie lineari collocate lungo la parete di vetro e messe in pressione dallo stesso UTCT in versione booster.

Struttura

- Struttura autoportante in acciaio galvanizzato

Ventilatori

- Ventilatore centrifugo, motore dual-electronic, polipropilene, conforme alla norma EN60335-1
- Serranda motorizzata modulante per il ricircolo dell'aria (da 0% a 100%)*

Resistenza elettrica

- Resistenza elettrica con alette in alluminio opzionali, termostato di sicurezza e riavvio automatico*

Filtro

- Filtro pulibile in materiale autoestinguento con piastra galvanizzata*

Controllo a microprocessore

- Sistema di controllo avanzato a microprocessore incluso, con terminale utente locale o remoto per il funzionamento manuale o automatico
- Modbus RTU

* Solo UTCT

Modello	Altezza min sottopavimento mm	Portata aria nominale m ³ /h	Rumorosità max dB(A) a 1 m
UTCT0600 Slim	160	360	45
UTCT0600	280	400-900	47